

PTJ 270 S

Altezza max. di lavoro
Max. Working height
Max. Arbeitshöhe
27 m

Saracchio max. di lavoro
Max. Working boom extension
Max. Arbeitsauflandung
19,70 m

Portata
Capacity
Tragfähigkeit
Max. 200 Kg

N° operatori
N° operators
N° de Arbeiter
2

Forza manuale max.
Max. manual force
Max. Handkraft
40 daN

Velocità max. vento
Max. wind speed
Max. Windgeschwindigkeit
12 m/s

Braccio di lavoro
Working boom
Arbeitsarm
Telescopico a 3 sezioni, in acciaio
Telescopic with 3 sections, in steel

Angolo braccio
Boom angle
Armvinkel
0° / +80°

Rotazione sovrastruttura
Upperstructure rotation
Drehung des Aufbau
360° (continui)
360° (continuous)

Piattoforma
Platform
Hubarbeitsbühne
Alluminio 2200x800x1100 mm
Aluminium 2200x800x1100 mm

Rotazione piattaforma
Platform rotation
Drehung der Hubarbeitsbühne
Idraulica 90°dx+ 90°sx
Hydraulic 90°RH+ 90°LH

livellamento piattaforma
Platform levelling
Nivellierung der Hubarbeitsbühne
Eletrohidraulico
Electro-hydraulic

Stabilizzatori
Outriggers
Abstützungen

Idraulici su traverse estensibili idrauliche
Hydraulic on hydraulically extending crossbeams

Scartamento minimo stab.
Outriggers minimum width
Spurweite Abstützungen min./max.
Chiusi 2,22m - Aperti 4,67m
Retracted 2,22m - Extended 4,67m

Comandi
Controls
Steuerungen
Eletroidraulici proporzionali
(Danfoss)
Proportional electro-hydraulic
(Danfoss)

Installazione minima
Minimum installation
Mindeste Installation
MTT 12 t

